

Официальный дилер ООО «НПП ПРОМА» в УРФО

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	СТОИМОСТЬ С НДС / РУБ
------------------------	--------------------------

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ

	ПРОМА ГГ-1		37 620.00 46 980.00 50 280.00 62 820.00 70 800.00 74 400.00 80 760.00
	Модель	Номинальная тепловая мощность при $\lambda=1,05$ (кВт)	
	ГГ1-01	41	
	ГГ1-02	93	
	ГГ1-03	155	
	ГГ1-04	239	
	ГГ1-05	332	
	ГГ1-06	467	
ГГ1-07	635		
АНАЛОГ КРОМШРОДЕР ВЮ. ПОЛНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ			
	ПРОМА ГГ-2		59 820.00 83 280.00 91 960.00
	Короткофакельная газовая горелка с широким диапазоном регулирования. Длина факела может достигать до 0.2 м.		
	Модель	Номинальная тепловая мощность при $\lambda=1,05$ (кВт)	
	ГГ2-01	182	
	ГГ2-02	284	
ГГ2-03	456		

АВТОМАТЫ И МЕНЕДЖЕРЫ ГОРЕНИЯ

	САФАР-500	28 800.00
	Блок управления горелкой со встроенным трансформатором розжига: - Производит автоматический розжиг и остановку работы горелки, - Контролирует исправную и безопасную работу горелки.	
АНАЛОГ КРОМШРОДЕР ВСU 465. ПОЛНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ		
	ПРАГО	7 740.00
	Обеспечивает автоматический розжиг, детекцию пламени и работу газовых клапанов согласно алгоритму безопасности. Трансформатор розжига в комплект не входит.	


КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ

 	Доступны в различных вариантах исполнения: - одинарные, двойные - двух-, трехпозиционные - алюминиевые, стальные, чугунные корпуса с регулятором расхода и других для всевозможных технических решений. Полный ресурс не менее 1 000 000 включений.	от 5 000.00
--	--	--------------------


ДАТЧИКИ ПЛАМЕНИ

	<p>ФОТОДАТЧИК UVF-010 Питание: 220 В Выходные сигналы: аналоговый 0-30</p>	<p>11 880.00</p>
АНАЛОГ КРОМШРОДЕР UVS-10. ПОЛНАЯ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ		
	<p>ФОТОДАТЧИК ФДС-03-220 Контроль пламени и формирование релейного сигнала для автоматики защиты. Универсальное питание: 220 В и 24 В</p>	<p>7 740.00</p>
	<p>ФОТОДАТЧИК ФДС-03-220 IP66 Сигнализирующий фотодатчик УФ-спектра. Тропическое исполнение. Выходной сигнал – 2 группы перекидных контактов реле Универсальное питание: 220 В и 24 В</p>	<p>от 13 680.00</p>
	<p>ФОТОДАТЧИК FDA-03 IP Компактный малогабаритный фотодатчик УФ-спектра. Пыле-влагозащита IP 65 Питание: 24 В / Выходные сигналы: аналоговый 4-30</p>	<p>от 11 780.00</p>
	<p>КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД Ионизационный контроль пламени горелки. Керамическая изоляция. Изготовление по чертежам заказчика.</p>	<p>от 1 500.00</p>

ТРАНСФОРМАТОРЫ РОЗЖИГА ИВН

	<p>Источник высокого напряжения для искрового розжига газовых горелок и запальных устройств. Предназначен для воспламенения топлива между электродом и корпусом установки.</p>	<p>2 640.00</p>
---	---	------------------------

ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ГАЗОВЫХ СРЕД

	<p>ЗГП Предназначена для плавного или ступенчатого регулирования расхода проходящих газовых сред (природный газ, воздух и другие неагрессивные газы) Заслонка может регулироваться вручную или посредством электропривода. Ду от 11 до 150 мм.</p>	<p>от 5 040.00 до 34 980.00</p>
---	---	---

РЕГУЛЯТОР СООТНОШЕНИЯ ГАЗО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ



PC...-0,5A

Предназначен для получения смеси газ-воздух в заданном соотношении и автоматического поддержания данного соотношения.

от 10 000.00

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ



ДРДМ

Датчик-реле давления механический предназначен для контроля превышения заданного давления газовых сред (природный газ, воздух и другие неагрессивные газы).
Установка параметров регулировочным лимбом.
Выходной сигнал – сухие контакты реле.
Пределы измерений от 0,5 до 40 кПа.

1 440.00



РД-016-XX

Датчик-реле давления электронный предназначен для:
- Индикации текущего давления (избыточного или разрежения).
- Контроль превышения, заданного максимального и минимального давления газовых сред (природный газ, воздух и другие неагрессивные газы).

от 1 920.00



РД-016-XX ДД

Датчик-реле давления электронный предназначен для:
- Индикации текущих показателей перепада давления.
- Контроль перепада давления газовых сред (природный газ, воздух и другие неагрессивные газы).

от 4 080.00